

ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Секционная прочистная машина

Приводной рычаг фиксируется в нерабочем положении: очень прочный и служит ручкой для переноски машины

Прямое соединение спиралей диаметром 32 мм для работы в трубах диаметром до 200 мм

NEW

Зажимное устройство: для безопасной подачи/извлечения спирали



Очень легкая алюминиевая рама, устойчивая к деформации



Мощный двигатель 1400Вт: зубчатый ремень с низким коэффициентом трения и зубчатая шестерня, отсутствие проскальзывания приводного вала

Колеса для легкой и удобной транспортировки

Для сточных трубопроводов диаметром от 3/4" до 8" (19мм-200мм)

- Очень легкая, компактная и удобная машина. Идеально подходит для выполнения технического обслуживания сливных, дренажных и водосточных труб в ваннах, раковинах, туалетах и на кухне
- Колеса для легкой и удобной транспортировки
- Оснащается двигателем мощностью 1400Вт - входная мощность, 900Вт - выходная мощность. Номинальное напряжение: 110В/60Гц, 220В/50Гц
- Скорость без нагрузки 460 об/мин
- Для труб: Ф19мм-Ф200мм
- Максимальная рабочая длина:
 - 80 м с 32 мм спиралью
 - 70 м с 22 мм спиралью (опционально)



Комплект спиралей Ф32мм

		22.5 м (5шт*4.5м) барабан для спирали
комплект спиралей Ф32мм		

Комплект насадок 32мм

				
Прямой бур	Длинный бур	Извлекающий бур	Насадка	Лопатный бур

Аксессуары

		
Кейс для инструмента	Ф5 ключ	Защитные перчатки

Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Базовая комплектация
401522	A200	110В/60Гц	Ф32мм спираль*5шт*4.5м Ф32мм насадки*5шт
401523	A200	220В/50Гц	



Прочистные спирали и буры

Прочистные спирали и буры

- С предохранительной муфтой. Подходит для прочистных машин HONGLI моделей A75, A150, A200.

Технические характеристики

- Подвержены закалке и термообработке: Максимальная жесткость пружины в сочетании с высокой эластичностью и гибкостью, прочность и износостойкость.
- Плотная намотка спирали; для повышения качества трансмиссии и предотвращения запутывания при транспортировке.
- Спирали 16мм, 22мм, 32мм имеют левостороннюю намотку пружины; увеличение жесткости спирали при вращении машины по часовой стрелке зависит от сопротивления засора.
- Оба конца спирали оснащены тщательно подобранными по размеру наконечниками для быстрой замены соединений.

φ16



φ22



φ32



- для разрыхления или бурения засоров, вызванных засорами текстилем, бумагой, целлюлозой, остатками еды и т.д.

Прямой бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105009	16-5/8"	16	19-100мм	A75, A150
30105013	22-7/8"	22	19-150мм	A150
30105021	32-1 1/4"	32	50-200мм	A200



- специально разработан для небольших труб и дренажей с множественными изгибами, вызванными текстильными и бумажными засорами.

Грушевидный бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105010	16-5/8"	28	19-100мм	A75, A150
30105014	22-7/8"	40	19-150мм	A150



- Мощный комбинированный инструмент для измельчения и удаления затвердевших отложений, крупных налетов. Применяется для устранения текстильных или смолянистых засоров

Крестообразный бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105012	16-5/8"	25	19-100мм	A75, A150
30105029	22-7/8"	45	19-150мм	A150





- Применяется для удаления жира и других мягких отложений, например, мыльных скоплений

Нож для жира

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105011	16-5/8"	25	19-100мм	A75,A150
30105027	22-7/8"		19-150мм	A75,A150



- Идеально подходит для особо плотных изгибов труб, отводов и водосточных трубопроводов малого диаметра

Нож с откидной головкой

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105017	16-5/8"	24	19-100мм	A75,A150
30105026	22-7/8"		19-150мм	A75,A150



- Специально разработанное устройство с заостренным выступом для извлечения текстильных изделий, инструментов, кабелей и т.д.

Извлекающий бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105018	16-5/8"	35	19-100мм	A75,A150
30105022	32-1 1/4"	65	75-250мм	A200



- Большая площадь захвата может использоваться для удаления из водосточных труб кабелей, удаления или вскрытия засоров, вызванных текстилем или бумагой.

Конусный бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105019	16-5/8"	32	19-100мм	A75,A150
30105015	22-7/8"	55	19-150мм	A150
30105023	32-1 1/4"	60	100-250мм	A200



- Применяется для преодоления жировых засоров, разрезания засоров из остатков ткани.

Акулий зуб

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105020	16-5/8"	30	19-100мм	A75,A150



- Специально изогнутая форма ножа для удаления щелевых или иловых отложений.

Лопаточный бур

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105016	22-7/8"	65	19-150мм	A150
30105024	32-1 1/4"		100-250мм	A200



- Специальный инструмент для измельчения мелких корней, веток или других материалов

Спиральный нож-пила

Артикул	Муфта мм/дюйм	Диаметр, мм	Рабочий диапазон, мм	Для модели
30105025	32-1 1/4"	65	75-100мм	A200

